

Kehtib alates 01.01.2013		Okaspuu saepalgi kvaliteediklassid	
		ABC	D
Palgi miinimumläbimõõt cm		Mänd 12 cm, kuusk 12 cm	
Palgi pikkused		3,3 - 5,4 m, 0,3 m sammuga	
<b>1. Oksad</b>			
Üldine oksasus		Okste tüüp, arv ja suurus hinnatakse palgipoole 15 dm halvimal lõigul. Teiste vigade esinemine, erinevalt okstest, hinnatakse kogu palgi pikkusel ja otpindadel. Oksarühmad on keelatud (va D kvaliteet) Alla 10 mm oksti ei loeta riketeks	
Terve oks	12 - 26 cm	50mm/max 20tk	oksa läbimõõt kuni 40% ladva läbimõõdust aga mitte üle 100 mm/ arv piiramatult
	üle 26 cm	80mm/max 20tk	
Kuiv oks	12 - 26 cm	40mm/max 15tk	
	üle 26 cm	60mm/max 15tk	
Mäda oks	12 - 26 cm	30mm/max 10tk	
	üle 26 cm	40mm/max 10tk	
Tulioks		ei ole lubatud	Max läbimõõt sama mis vastava läbimõõduklassi tervel oksal, max 2 tk palgi kohta
Oksatüüka kõrgus		Oksatüüka max kõrgus 30 mm	
<b>2 Kõverused</b>			
Ühepoolne kõverus	12 - 14,9 cm	lubatud kuni 1,0%	lubatud kuni 1,3%
	15 - 17,9 cm	lubatud kuni 1,3%	lubatud kuni 1,5%
	18 - 25,9 cm	lubatud kuni 1,5%	lubatud kuni 2,0%
	26 + cm	lubatud kuni 2,0%	lubatud kuni 2,5%
Liitkõverus		Lubatud, kui jääb töötlemisilindrist väljapoole	
Järsk kõverus		ei ole lubatud	
<b>3. Puidurikked</b>			
Kaksiksäsi		ei ole lubatud	Lubatud
Mädanik		ei ole lubatud	
Otspinna lõhed		Otspinda läbivad ja ringlõhed ei ole lubatud	
Külglõhed		ei ole lubatud	
Kinnine mõlu		Kuusepalgil ei ole lubatud / Männipalgil lubatud max 2- kordse ladvadimeetri pikkusega ühel küljel	Lubatud max pikkusega 1 m ühel küljel
Lahtine mõlu		Kuusepalgil ei ole lubatud/Männipalgil lubatud tüve ühel küljel väljaspool töötlemisilindrit max 30 cm pikkuselt	Lubatud ühel küljel kuni 2 cm töötlemisilindrist sissepoole, max pikkusega 1 m
Põdrakahjustus		kuusel ei ole lubatud	
Tõugurike		ei ole lubatud	Lubatud pindmine tõugurike (kuni 3 mm sügavusel)
Sine		ei ole lubatud	lubatud
Pahad		ei ole lubatud	
<b>4. Mehaanilised vigastused</b>			
Vaigutus		ei ole lubatud	
Rebendid, saelõiked jne.		Lubatud kui jääb töötlemis-silindrist väljapoole	Ühel küljel, võib ulatuda kuni 2 cm töötlemisilindrist sissepoole
<b>5. Muu</b>			
Võõrkehaded		Kategoriliselt on keelatud: tahm , süsi, plastmass, metall, kivid	
Maksimaalne läbimõõt		max tüügas 58 cm koos koorega, max latv 45 cm ilma kooreta	
Minimaalne pikkuse ülemõõt		7 cm	
Maksimumpikkus		6,19 m	